

Επόμενη γενιά θερμομονωτικών συστημάτων

- Βέλτιστη θερμομόνωση
- Πολύ υψηλή υδρατμοπερατότητα
- Καθαρή πρόσοψη, προστατευμένη από άλγη και μύκητες
- Ποικιλία χρωμάτων
- Κατάλληλο για νέα και παλιά κτήρια



ETA 04/0034

RÖFIX W50 με ακρυλικό χρωμοσοβά

1. **RÖFIX W50**
Κόλλα θερμομονωτικού και υλικό ενσωμάτωσης του πλέγματος στην ζώνη οπλισμού
2. **RÖFIX EPS 80F**
Θερμομονωτική πλάκα EPS
- 3./5. **RÖFIX W50**
Δύο στρώσεις του υλικού για ενδιάμεση ενσωμάτωση του πλέγματος οπλισμού
4. **RÖFIX P50**
Πλέγμα οπλισμού
6. **RÖFIX Putzgrund PREMIUM**
Αστάρι τελικών επιχρισμάτων
7. **RÖFIX KHP**
Επίχρισμα ακρυλικής βάσης



RÖFIX 55 με υβριδικό χρωμοσοβά

1. **RÖFIX W50**
Κόλλα θερμομονωτικού και υλικό ενσωμάτωσης του πλέγματος στην ζώνη οπλισμού
2. **RÖFIX EPS 80F**
Θερμομονωτική πλάκα EPS
- 3./5. **RÖFIX W50**
Δύο στρώσεις του υλικού για ενδιάμεση ενσωμάτωση του πλέγματος οπλισμού
4. **RÖFIX P50**
Πλέγμα οπλισμού
6. **RÖFIX Putzgrund PREMIUM**
Αστάρι τελικών επιχρισμάτων
7. **RÖFIX SiSi-Putz® VITAL**
Επίχρισμα υβριδικό (σιλικονούχο-πυριτικό)












ETA 04/0078

RÖFIX FIRESTOP με υβριδικό χρωμοσοβά

1. **RÖFIX W50**
Κόλλα θερμομονωτικού και υλικό ενσωμάτωσης του πλέγματος στην ζώνη οπλισμού
2. **RÖFIX FIRESTOP**
Ορυκτοβάμβακας
- 3./5. **RÖFIX W50**
Δύο στρώσεις του υλικού για ενδιάμεση ενσωμάτωση του πλέγματος οπλισμού
4. **RÖFIX P50**
Πλέγμα οπλισμού
6. **RÖFIX Putzgrund PREMIUM**
Αστάρι τελικών επιχρισμάτων
7. **RÖFIX SiSi-Putz® VITAL**
Επίχρισμα υβριδικό (σιλικονούχο-πυριτικό)

Primer | Κόλλες | Χρωμοσοβάδες

RÖFIX Putzgrund UNI		0,2 - 0,25 kg/m ² Λευκό 20kg	Αστάρι βάσεως νερού, χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση, για σταθεροποίηση των υποβάθρων πριν την τοποθέτηση της κόλλας για τις θερμομονωτικές πλάκες. Εφαρμόζεται επίσης και πάνω στην στρώση οπλισμού που διαμορφώνεται από τα κονιάματα W50 ή Unistar® Light πριν εφαρμοσθεί επάνω τους ο χρωμοσοβάς KHP ή SiSi-Putz VITAL. Σε σύστημα πετροβάμβακα χρησιμοποιούμε το σιλικονούχο αστάρι PUTZGRUND PREMIUM
RÖFIX W50 Κόλλα και μείγμα σπατουλαρίσματος για θερμομόνωση		7 - 9,8 kg/m ² 0,8mm 25kg	Ορυκτό μίγμα συγκόλλησης και οπλισμού (έως 3mm), βάσεως τσιμέντου. Κατάλληλο για θερμομονωτικές πλάκες EPS, EPS-P, MW, XPS. Κατηγορία χρήσης 2 βάσει ETAG 004. Πιστοποιημένο βάσει ETA 04/0034
RÖFIX Unistar® LIGHT Κόλλα και μείγμα σπατουλαρίσματος για θερμομόνωση		7,1 - 9,1 kg/m ² 1,2 λευκό 25kg	Προϊόν πολλαπλής χρήσης. Ορυκτό μείγμα για κόλλημα και οπλισμό/σπατουλάρισμα μονωτικών πλακών προσόψεων από EPS, πετροβάμβακα, φελλό, ξύλινες πλάκες OSB και άλλα. Πιστοποιητικό ETA04/0033. Μέγιστος βαθμός αντοχής σε κρούση (χαλάζι) - κατηγορία χρήσης -1 - σύμφωνα με το ETAG 004. Άριστη ικανότητα επεξεργασίας και λευκό χρώμα, ελαφρύ προϊόν. Μεγάλος χρόνος εργασίας. Μεγάλη παραγωγικότητα.
RÖFIX P50 Πλέγμα οπλισμού		5000 x 100 εκ Μέγεθος κανάβου 4x4mm	Πλέγμα υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό σε αλκάλια από ίνες ύαλου. Χρησιμοποιείται για θερμομονώσεις προσόψεων, για επισκευές εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων σε συστήματα RÖFIX 55, Renoplus®/Renostar® και άλλα. Πιστοποιητικό ETAG 004. Συστηματικό συστατικό του RÖFIX σε εξωτερικά συνδυασμένα συστήματα θερμομόνωσης. Βάρος: >150g/m ² . Πορτοκαλί.
RÖFIX KHP Kunstharpuzt Πολυμερές επίχρισμα		2 - 3,8 kg/m ² 1 V 1,5 V 2 V, R 3 V, R 25kg	Χρωμοσοβάς οργανικός, ελαστικός, για εφαρμογή πάνω σε συστήματα θερμοπροσόψης, ή σαν λεπτό τελικό επίχρισμα γενικά πάνω σε ασαρωμένες επιφάνειες. Ατμοδιαπερατός. Προστατεύει και συντηρεί το σύστημα θερμοπροσόψης. Η προεπάλιψη προηγείται με το Putzgrund Uni ή το Putzgrund Premium. Λευκός ή έγχρωμος.
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Επίχρισμα σιλικόνης πυριτίου		1,7 - 3,8 kg/m ² 0,5 V 0,7 V 1 V 1,5 V 2 V, R 3 V, R 25kg	Χρωμοσοβάς τελευταίας γενιάς, ορυκτής βάσης σιλικόνης-πυριτίου, με αντοχή σε αλή και μύκητες και σε όξινη βροχή. Υδαταπωθητικός, ατμοδιαπερατός, σταθερός σε ατμοσφαιρικές επιδράσεις. Λευκός και έγχρωμος.
RÖFIX Silikatputz Πυριτικό επίχρισμα		2 - 3, kg/m ² 1 V 1,5 V 2 V, R 3 V, R	Ορυκτό, άφλεκτο, ατμοδιαπεράτο ανόργανο επίχρισμα (πυριτίου) για θερμοπροσόψεις αλλά και σαν τελικό λεπτό επίχρισμα. Το υπόβαθρο που θα εφαρμοσθεί ασαρώνεται με Putzgrund Uni/Premium.
RÖFIX Silikonharpuzt PREMIUM Επίχρισμα σιλικόνης		2,4 - 3,8 kg/m ² 1,5 V 2 V 3 V 25kg	Ορυκτό, άφλεκτο, ατμοδιαπεράτο ανόργανο επίχρισμα (σιλικόνης) για θερμοπροσόψεις αλλά και σαν τελικό λεπτό επίχρισμα. Περιέχει νανοσωματίδια κατά των μυκήτων. Ινοπλισμένο. Το υπόβαθρο που θα εφαρμοσθεί ασαρώνεται με Putzgrund Premium. Λευκό και έγχρωμο.
RÖFIX Gewebewinkel Γωνία με πλέγμα		250cm Μέγεθος πλέγματος 10.15 εκ	Γωνία με πλέγμα (90°) από ίνες ύαλου για θερμομονωτικά συστήματα.

