

**ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Εφαρμόζεται σε χαλύβδινες επιφάνειες με υπολείμματα σκουριάς. Βασική επίστρωση για όλες τις κατασκευές. Σταματά και προστατεύει από τη σκουριά Οδηγίες χρήσης:

Θερμοκρασία εργασίας ελάχιστο +5°C. Προετοιμασία Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνη, λίπη. Αναμείξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τη σκουριά από χαλύβδινες και σιδερένιες τουλάχιστο 2 στρώσεις με βούρτσα ή ρολό. Χρησιμοποιήστε βούρτσα με πλαστικές ή μικτές τρίχες ή ρολό από σφουγγάρι ή με κοντό τρίχωμα  
Χρόνος ωρίμανσης: 1 ώρα (επιφάνεια εξωτερική, θερμοκρασία +20 C, μέγιστη υγρασία 60%)  
Χρόνος επαναβαφής: 12 ώρες  
Αποθήκευση: δροσερό καλά αεριζόμενο χώρο  
Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά τη χρήση με νέφτι ή υποκατάστατο/ καθαριστικό πινέλων  
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(Θ)/Δ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 500 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότη-  
τα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <500g/l



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Υγρό και σπυρσί εύφλεκτα

[Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη](#)

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Μακριά από παιδιά

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καννίζετε.

Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός/εξαρτισμού/ φωτιστικός

Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 750 ml**

**Περιεχόμενο 2,5 L**

[Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr](#)

**ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Εφαρμόζεται σε χαλύβδινες επιφάνειες με υπολείμματα σκουριάς. Βασική επίστρωση για όλες τις κατασκευές. Σταματά και προστατεύει από τη σκουριά Οδηγίες χρήσης:

Θερμοκρασία εργασίας ελάχιστο +5°C. Προετοιμασία Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνη, λίπη. Αναμείξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τη σκουριά από χαλύβδινες και σιδερένιες τουλάχιστο 2 στρώσεις με βούρτσα ή ρολό. Χρησιμοποιήστε βούρτσα με πλαστικές ή μικτές τρίχες ή ρολό από σφουγγάρι ή με κοντό τρίχωμα  
Χρόνος ωρίμανσης: 1 ώρα (επιφάνεια εξωτερική, θερμοκρασία +20 C, μέγιστη υγρασία 60%)  
Χρόνος επαναβαφής: 12 ώρες  
Αποθήκευση: δροσερό καλά αεριζόμενο χώρο  
Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά τη χρήση με νέφτι ή υποκατάστατο/ καθαριστικό πινέλων  
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(Θ)/Δ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 500 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότη-  
τα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <500g/l



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Υγρό και σπυρσί εύφλεκτα

[Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη](#)

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Μακριά από παιδιά

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καννίζετε.

Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός/εξαρτισμού/ φωτιστικός

Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 750 ml**

**Περιεχόμενο 2,5 L**

[Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr](#)

**ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Εφαρμόζεται σε χαλύβδινες επιφάνειες με υπολείμματα σκουριάς. Βασική επίστρωση για όλες τις κατασκευές. Σταματά και προστατεύει από τη σκουριά Οδηγίες χρήσης:

Θερμοκρασία εργασίας ελάχιστο +5°C. Προετοιμασία Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνη, λίπη. Αναμείξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τη σκουριά από χαλύβδινες και σιδερένιες τουλάχιστο 2 στρώσεις με βούρτσα ή ρολό. Χρησιμοποιήστε βούρτσα με πλαστικές ή μικτές τρίχες ή ρολό από σφουγγάρι ή με κοντό τρίχωμα  
Χρόνος ωρίμανσης: 1 ώρα (επιφάνεια εξωτερική, θερμοκρασία +20 C, μέγιστη υγρασία 60%)  
Χρόνος επαναβαφής: 12 ώρες  
Αποθήκευση: δροσερό καλά αεριζόμενο χώρο  
Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά τη χρήση με νέφτι ή υποκατάστατο/ καθαριστικό πινέλων  
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(Θ)/Δ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 500 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότη-  
τα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <500g/l



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Υγρό και σπυρσί εύφλεκτα

[Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη](#)

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Μακριά από παιδιά

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καννίζετε.

Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός/εξαρτισμού/ φωτιστικός

Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 750 ml**

**Περιεχόμενο 2,5 L**

[Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr](#)

**ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Εφαρμόζεται σε χαλύβδινες επιφάνειες με υπολείμματα σκουριάς. Βασική επίστρωση για όλες τις κατασκευές. Σταματά και προστατεύει από τη σκουριά Οδηγίες χρήσης:

Θερμοκρασία εργασίας ελάχιστο +5°C. Προετοιμασία Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνη, λίπη. Αναμείξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τη σκουριά από χαλύβδινες και σιδερένιες τουλάχιστο 2 στρώσεις με βούρτσα ή ρολό. Χρησιμοποιήστε βούρτσα με πλαστικές ή μικτές τρίχες ή ρολό από σφουγγάρι ή με κοντό τρίχωμα  
Χρόνος ωρίμανσης: 1 ώρα (επιφάνεια εξωτερική, θερμοκρασία +20 C, μέγιστη υγρασία 60%)  
Χρόνος επαναβαφής: 12 ώρες  
Αποθήκευση: δροσερό καλά αεριζόμενο χώρο  
Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά τη χρήση με νέφτι ή υποκατάστατο/ καθαριστικό πινέλων  
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(Θ)/Δ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 500 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότη-  
τα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <500g/l



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Υγρό και σπυρσί εύφλεκτα

[Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη](#)

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Μακριά από παιδιά

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καννίζετε.

Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός/εξαρτισμού/ φωτιστικός

Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 750 ml**

**Περιεχόμενο 2,5 L**

[Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr](#)