

## UNIVERSAL PRIMER 246

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ματ αστάρι βάσεων νερού, στεγνώνει γρήγορα, για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Εύκολο στην εφαρμογή, εξαιρετική πρόσφυση, ιδανική κάλυψη. Κατάλληλο για όλες τις επιράνειες (ξύλο, αλουμίνιο, ψευδάργυρο γαλβανιζέ και ασταρωμένες επιφάνειες, επιχρισμένο πλαστικό). Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα

### Οδηγίες χρήσης:

Μην αναμεινύετε με άλλα υλικά. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό. Αν απαιτείται, αραιώστε με νερό έως 5% (βούρτσα, ρολό) ή έως 10% (ψεκασμός). Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 5°C. η επανάληψη της διαδικασίας μπορεί να γίνει μετά από περίπου 2-3 ώρες Οι ώρες ξήρανσης αυξάνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μειώνονται σε υψηλότερες Η επιφάνεια εφαρμογής να είναι καθαρή και στεγνή. Σε θ= 20 °C και υγρασία 65%, αφήστε να στεγνώσει 2-3 ώρες και αν απαιτείται επαναλάβετε τη διαδικασία. .Σε περίπτωση χρήσης χρωμάτων επανάληψη μετά από 12 ώρες.

Αναμειξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(6)/Υ. Χρώματα και βερνίκια. Εσωτερικής/ εξωτερικής χρήσης για τελειώματα σε επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 130 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος 100g/l

[Περίεξη 1-2-βενζοισοθειαζολ-\(2Η\)-όνη, 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 375 ml**

**Περιεχόμενο 750 ml**

**Περιεχόμενο 3 L**

**Περιεχόμενο 10 L**

Υπεθύθυνος διάθεσης RENOVAR, 12χμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

## UNIVERSAL PRIMER 246

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ματ αστάρι βάσεων νερού, στεγνώνει γρήγορα, για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Εύκολο στην εφαρμογή, εξαιρετική πρόσφυση, ιδανική κάλυψη. Κατάλληλο για όλες τις επιράνειες (ξύλο, αλουμίνιο, ψευδάργυρο γαλβανιζέ και ασταρωμένες επιφάνειες, επιχρισμένο πλαστικό). Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα

### Οδηγίες χρήσης:

Μην αναμεινύετε με άλλα υλικά. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό. Αν απαιτείται, αραιώστε με νερό έως 5% (βούρτσα, ρολό) ή έως 10% (ψεκασμός). Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 5°C. η επανάληψη της διαδικασίας μπορεί να γίνει μετά από περίπου 2-3 ώρες Οι ώρες ξήρανσης αυξάνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μειώνονται σε υψηλότερες Η επιφάνεια εφαρμογής να είναι καθαρή και στεγνή. Σε θ= 20 °C και υγρασία 65%, αφήστε να στεγνώσει 2-3 ώρες και αν απαιτείται επαναλάβετε τη διαδικασία. .Σε περίπτωση χρήσης χρωμάτων επανάληψη μετά από 12 ώρες.

Αναμειξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(6)/Υ. Χρώματα και βερνίκια. Εσωτερικής/ εξωτερικής χρήσης για τελειώματα σε επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 130 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος 100g/l

[Περίεξη 1-2-βενζοισοθειαζολ-\(2Η\)-όνη, 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 375 ml**

**Περιεχόμενο 750 ml**

**Περιεχόμενο 3 L**

**Περιεχόμενο 10 L**

Υπεθύθυνος διάθεσης RENOVAR, 12χμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

## UNIVERSAL PRIMER 246

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ματ αστάρι βάσεων νερού, στεγνώνει γρήγορα, για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Εύκολο στην εφαρμογή, εξαιρετική πρόσφυση, ιδανική κάλυψη. Κατάλληλο για όλες τις επιράνειες (ξύλο, αλουμίνιο, ψευδάργυρο γαλβανιζέ και ασταρωμένες επιφάνειες, επιχρισμένο πλαστικό). Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα

### Οδηγίες χρήσης:

Μην αναμεινύετε με άλλα υλικά. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό. Αν απαιτείται, αραιώστε με νερό έως 5% (βούρτσα, ρολό) ή έως 10% (ψεκασμός). Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 5°C. η επανάληψη της διαδικασίας μπορεί να γίνει μετά από περίπου 2-3 ώρες Οι ώρες ξήρανσης αυξάνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μειώνονται σε υψηλότερες Η επιφάνεια εφαρμογής να είναι καθαρή και στεγνή. Σε θ= 20 °C και υγρασία 65%, αφήστε να στεγνώσει 2-3 ώρες και αν απαιτείται επαναλάβετε τη διαδικασία. .Σε περίπτωση χρήσης χρωμάτων επανάληψη μετά από 12 ώρες.

Αναμειξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(6)/Υ. Χρώματα και βερνίκια. Εσωτερικής/ εξωτερικής χρήσης για τελειώματα σε επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 130 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος 100g/l

[Περίεξη 1-2-βενζοισοθειαζολ-\(2Η\)-όνη, 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 375 ml**

**Περιεχόμενο 750 ml**

**Περιεχόμενο 3 L**

**Περιεχόμενο 10 L**

Υπεθύθυνος διάθεσης RENOVAR, 12χμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

## UNIVERSAL PRIMER 246

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ματ αστάρι βάσεων νερού, στεγνώνει γρήγορα, για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Εύκολο στην εφαρμογή, εξαιρετική πρόσφυση, ιδανική κάλυψη. Κατάλληλο για όλες τις επιράνειες (ξύλο, αλουμίνιο, ψευδάργυρο γαλβανιζέ και ασταρωμένες επιφάνειες, επιχρισμένο πλαστικό). Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα

### Οδηγίες χρήσης:

Μην αναμεινύετε με άλλα υλικά. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό. Αν απαιτείται, αραιώστε με νερό έως 5% (βούρτσα, ρολό) ή έως 10% (ψεκασμός). Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 5°C. η επανάληψη της διαδικασίας μπορεί να γίνει μετά από περίπου 2-3 ώρες Οι ώρες ξήρανσης αυξάνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μειώνονται σε υψηλότερες Η επιφάνεια εφαρμογής να είναι καθαρή και στεγνή. Σε θ= 20 °C και υγρασία 65%, αφήστε να στεγνώσει 2-3 ώρες και αν απαιτείται επαναλάβετε τη διαδικασία. .Σε περίπτωση χρήσης χρωμάτων επανάληψη μετά από 12 ώρες.

Αναμειξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(6)/Υ. Χρώματα και βερνίκια. Εσωτερικής/ εξωτερικής χρήσης για τελειώματα σε επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 130 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος 100g/l

[Περίεξη 1-2-βενζοισοθειαζολ-\(2Η\)-όνη, 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

**Περιεχόμενο 375 ml**

**Περιεχόμενο 750 ml**

**Περιεχόμενο 3 L**

**Περιεχόμενο 10 L**

Υπεθύθυνος διάθεσης RENOVAR, 12χμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr