

METAL PRIMER 850

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ματ αντισκωριακό θερμόαντοχο (έως 180 C) αστάρι αλκυδικής ρητίνης. Γρήγορο στέγνωμα, εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε και στεγνώστε καλά την επιφάνεια εφαρμογής. Ελέγξτε την αντοχή της και τη συμβατότητα των προηγούμενων στρώσεων. Απομακρύνετε τυχόν παλιά ασύμβατα επιχρίσματα. Εφαρμόζεται με βούρτσα και ρολό. Αραίωση με **Αραιωτικό 321**. Για εφαρμογή με ψεκασμό αραιώστε με **Διαλυτικό 915** έως 7% κατά όγκο. Αν απαιτείται αναμίξτε μόνο με προϊόντα ίδιου τύπου και για την ίδια χρήση. Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 5°C. Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με **Αραιωτικό 321 ή Καθαριστικό 111**. Χρόνος στεγνώματος (20 C, 65% υγρασία): μισή ώρα, χρόνος που δεν «κολλάει»: περίπου 1 ώρα. Το επόμενο επιχρίσμα μπορεί να εφαρμοστεί μετά από 3 ώρες περίπου. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή/και υψηλές υγρασίες αφήστε να στεγνώσει περισσότερο χρόνο.

Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο. Αναμείξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(θ)/Δ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 500 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος 500 g/l

Περιέχει υδρογονάνθρακες C9-10, αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά αλκάνια με <2% αρωματικές ουσίες



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Περιέχει C18-ακόρεστα διμερή λιπαρά οξέα, προϊόντα αντίδρασης με N,N-διμεθυλο-1,3-προπανοδιαμίνη, 1,3-προπανοδιαμίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.

Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 L, 14 kg

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

METAL PRIMER 850

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ματ αντισκωριακό θερμόαντοχο (έως 180 C) αστάρι αλκυδικής ρητίνης. Γρήγορο στέγνωμα, εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε και στεγνώστε καλά την επιφάνεια εφαρμογής. Ελέγξτε την αντοχή της και τη συμβατότητα των προηγούμενων στρώσεων. Απομακρύνετε τυχόν παλιά ασύμβατα επιχρίσματα. Εφαρμόζεται με βούρτσα και ρολό. Αραίωση με **Αραιωτικό 321**. Για εφαρμογή με ψεκασμό αραιώστε με **Διαλυτικό 915** έως 7% κατά όγκο. Αν απαιτείται αναμίξτε μόνο με προϊόντα ίδιου τύπου και για την ίδια χρήση. Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 5°C. Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με **Αραιωτικό 321 ή Καθαριστικό 111**. Χρόνος στεγνώματος (20 C, 65% υγρασία): μισή ώρα, χρόνος που δεν «κολλάει»: περίπου 1 ώρα. Το επόμενο επιχρίσμα μπορεί να εφαρμοστεί μετά από 3 ώρες περίπου. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή/και υψηλές υγρασίες αφήστε να στεγνώσει περισσότερο χρόνο.

Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο. Αναμείξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(θ)/Δ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 500 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος 500 g/l

Περιέχει υδρογονάνθρακες C9-10, αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά αλκάνια με <2% αρωματικές ουσίες



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Περιέχει C18-ακόρεστα διμερή λιπαρά οξέα, προϊόντα αντίδρασης με N,N-διμεθυλο-1,3-προπανοδιαμίνη, 1,3-προπανοδιαμίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.

Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 L, 14 kg

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr