

BRILLUX
SILIKAT GRUND 1803
ΑΣΤΑΡΙ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άοσμο υδατοδιαλυτό διαφανές συνδετικό υλικό προ επάλειψης ορυκτών υποστρωμάτων και αραίωσης πυριτικών χρωμάτων, μεγάλης διεισδυτικότητας χωρίς διαλύτες για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια, απομακρύνετε τις παλιές βαφές. Αναμίξτε με νερό (1:1) για πορώδη υποστρώματα και εφαρμόστε με πινέλο ή βούρτσα. Επαναλάβετε την εφαρμογή αν απαιτείται πριν στεγνώσει η πρώτη. Αναμίξτε με νερό και πυριτικό χρώμα (1:1:1) για μεσαία ή μικρά πορώδη και εφαρμόστε με βούρτσα. Θερμοκρασία εφαρμογής 8C-35C. Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο.

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(η)Υ Συνδετικά αστάρια. Οδηγία 2004/42/ ΕΕ Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 30 g/l. (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότητα τσε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος 1 g/l



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Μακριά από παιδιά

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο..

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 5L, 10L

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr