

FASSADEN-STREICHFUELLER 444

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΡΩΓΜΩΝ

Ματ, λευκό, γεμιστικό ρηγματωμένων προσόψεων οπλισμένο με ίνες. Δημιουργεί ενδιάμεση στρώση, εμποδίζοντας το χρώμα να εισέλθει τις ρωγμές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης: Καθαρίστε καλά και στεγνώστε την επιφάνεια εφαρμογής. Κάντε προ-επάλειψη αν απαιτείται. Στη συνέχεια εφαρμόστε το υλικό όπως είναι, με ρολό ή βούρτσα ή πινέλο ή ειδικό πιστόλι. Μετά την πήξη του χρωματίστε κανονικά με 1-2 χέρια Το υλικό παρεμβάλλεται μεταξύ του πρώτου χεριού (αστάρι) και του επόμενου χεριού του χρώματος, δεν απαιτείται ξανά αστάρωμα. Δυνατότητα χρωματικών αποχρώσεων

Χρόνος πήξης: 12 ώρες

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Περιέχει 1,2-βενζοισοθειαζολ-3-(2H)-όνη, 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(γ)Υ Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 40 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος 40g/l

Περιεχόμενο **25 kg**

Μακριά από παιδιά.

Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: RENOVAΤ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr