

BRILLUX
LATEXFARBE ELF 992
ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Σατινέ πλαστικό άοσμο χρώμα νέας τεχνολογίας. Συνδυάζει καλυπτικότητα, λεία επιφάνεια, εξαιρετική αντοχή σε πλύσιμο με τριβή, αντοχή σε απολυμαντικά. Χωρίς εκπομπές, χωρίς διαλύτες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης: Καθαρίστε καλά και στεγνώστε την επιφάνεια εφαρμογής. Αποκλείστε την πιθανότητα υγρασίας. Απομακρύνετε τις παλιές βαφές. Κάντε προ-επάλειψη αν απαιτείται. Αναμίξτε καλά πριν τη χρήση και εφαρμόστε 2 στρώσεις με πινέλο, βούρτσα, ρολό ή πιστόλι. Αν χρειάζεται αραιώστε με νερό 5-10%

Χρόνος στεγνώματος/ επαναβαφής: 4 ώρες.

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Δυνατότητα πολλών χρωματικών αποχρώσεων

Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Περιέχει 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζοισοθειαζολ-3-(2Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(α)Υ Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 30 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος 1g/l

Περιεχόμενο **2,5 lt**

Περιεχόμενο **5 lt**

Περιεχόμενο **10 lt**

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: RENOVAΤ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr