

COAT omnibind

Ελαστικό στεγανοποιητικό

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες ευαίσθητες στο νερό πριν την τοποθέτηση κεραμιδιών/ πλακιδίων/δαπέδων. Κατάλληλο και για απορροφητικές επιφάνειες

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνη, λίπη, ρύπους για να εξασφαλίσετε τη σωστή πρόσφυση. Αναμειξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε ένα συνεχές και παχύ στρώμα στον τοίχο ή στο πάτωμα.. Αποφύγετε την υγρασία, τα ρεύματα, το άμεσο ηλιακό φως και σφραγίστε προσεκτικά τις άκρες τροφοδοσίας και τους σωλήνες αποβλήτων σε περιοχές με υγρασία, μπαλκόνια, βεράντες. Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών. Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α()/Υ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Μέγιστη επιτρεπόμενη περικτικότητα σε ΠΟΕ= 140 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περικτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <140g/l



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδρασηΜακριά από παιδιά

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι..

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Διάθεση του περιχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 5kg
Περιεχόμενο 16kg

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 24 μήνες

Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

COAT omnibind

Ελαστικό στεγανοποιητικό

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες ευαίσθητες στο νερό πριν την τοποθέτηση κεραμιδιών/ πλακιδίων/δαπέδων. Κατάλληλο και για απορροφητικές επιφάνειες

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνη, λίπη, ρύπους για να εξασφαλίσετε τη σωστή πρόσφυση. Αναμειξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε ένα συνεχές και παχύ στρώμα στον τοίχο ή στο πάτωμα.. Αποφύγετε την υγρασία, τα ρεύματα, το άμεσο ηλιακό φως και σφραγίστε προσεκτικά τις άκρες τροφοδοσίας και τους σωλήνες αποβλήτων σε περιοχές με υγρασία, μπαλκόνια, βεράντες. Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών. Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α()/Υ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Μέγιστη επιτρεπόμενη περικτικότητα σε ΠΟΕ= 140 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περικτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <140g/l



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδρασηΜακριά από παιδιά

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι..

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Διάθεση του περιχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 5kg
Περιεχόμενο 16kg

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 24 μήνες

Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

COAT omnibind

Ελαστικό στεγανοποιητικό

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες ευαίσθητες στο νερό πριν την τοποθέτηση κεραμιδιών/ πλακιδίων/δαπέδων. Κατάλληλο και για απορροφητικές επιφάνειες

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνη, λίπη, ρύπους για να εξασφαλίσετε τη σωστή πρόσφυση. Αναμειξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε ένα συνεχές και παχύ στρώμα στον τοίχο ή στο πάτωμα.. Αποφύγετε την υγρασία, τα ρεύματα, το άμεσο ηλιακό φως και σφραγίστε προσεκτικά τις άκρες τροφοδοσίας και τους σωλήνες αποβλήτων σε περιοχές με υγρασία, μπαλκόνια, βεράντες. Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών. Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α()/Υ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Μέγιστη επιτρεπόμενη περικτικότητα σε ΠΟΕ= 140 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περικτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <140g/l



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδρασηΜακριά από παιδιά

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι..

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Διάθεση του περιχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 5kg
Περιεχόμενο 16kg

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 24 μήνες

Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

COAT omnibind

Ελαστικό στεγανοποιητικό

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες ευαίσθητες στο νερό πριν την τοποθέτηση κεραμιδιών/ πλακιδίων/δαπέδων. Κατάλληλο και για απορροφητικές επιφάνειες

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνη, λίπη, ρύπους για να εξασφαλίσετε τη σωστή πρόσφυση. Αναμειξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε ένα συνεχές και παχύ στρώμα στον τοίχο ή στο πάτωμα.. Αποφύγετε την υγρασία, τα ρεύματα, το άμεσο ηλιακό φως και σφραγίστε προσεκτικά τις άκρες τροφοδοσίας και τους σωλήνες αποβλήτων σε περιοχές με υγρασία, μπαλκόνια, βεράντες. Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών. Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α()/Υ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Μέγιστη επιτρεπόμενη περικτικότητα σε ΠΟΕ= 140 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περικτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <140g/l



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδρασηΜακριά από παιδιά

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι..

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Διάθεση του περιχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 5kg
Περιεχόμενο 16kg

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 24 μήνες

Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr