

E FLEX OMNICEM

Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων

Το E FLEX omnicem είναι ειδική κόλλα πλακιδίων γρήγορης σκλήρυνσης για πάχος στρώσης έως 20mm για τοίχους και δάπεδα. Εσωτερική και εξωτερική χρήση
EN 12004: C2TE S1.

Για όλα τα κεραμικά πλακίδια δαπέδου, φυσική πέτρα, πλακίδια τσιμέντου, μωσαϊκά, υαλότουβλα. Κατάλληλη για ανώμαλες επιφάνειες κα μεγάλα πλακίδια, ακόμα και χωρίς εφαρμογή πίεσης. Συνιστάται και για υγρούς χώρους. (μπάνια)

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Λειάνετε μηχανικά τις πορώδεις επιφάνειες, τις επιφάνειες από σκυρόδεμα ή γύψο. Προσέξτε τις ρωγμές πριν την τοποθέτηση.

Αναμίξτε με μπλέντερ σε αναλογία 25 κιλά κόλλας σε 7 λίτρα νερό για τουλάχιστο 4 λεπτά μέχρι ομοιογένειας. Η ποσότητα του νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη χρήση (πχ σε τοίχους). Για υγρή κόλλα αναμίξτε 25 κιλά κόλλας σε 8 λίτρα νερό. Εφαρμόστε την πάστα ομοιόμορφα στην επιφάνεια με κατάλληλη χτένα. Τοποθετήστε τα πλακίδια ασκώντας ισχυρή πίεση. Χρόνος εφαρμογής 30 λεπτά. Χρόνος διορθώσεων 15 λεπτά.

Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Θερμοκρασίες εφαρμογής: - 15 ° C / + 70 ° C (περιστασιακά).

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Κατανάλωση: Ελάχιστο 2,5 kg ανά m², ανάλογα με την επιφάνεια και τον τύπο των πλακιδίων.

Αποθηκεύστε σε ξηρό και κλειστό χώρο. Ευαίσθητη στην υγρασία.

Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 12 μήνες

Περιέχει τσιμέντο Portland



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού·

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις /συγκεντρώσεις σταγονιδίων

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και/πρόσωπο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 5kg/ Περιεχόμενο 25kg

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAR, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

E FLEX OMNICEM

Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων

Το E FLEX omnicem είναι ειδική κόλλα πλακιδίων γρήγορης σκλήρυνσης για πάχος στρώσης έως 20mm για τοίχους και δάπεδα. Εσωτερική και εξωτερική χρήση
EN 12004: C2TE S1.

Για όλα τα κεραμικά πλακίδια δαπέδου, φυσική πέτρα, πλακίδια τσιμέντου, μωσαϊκά, υαλότουβλα. Κατάλληλη για ανώμαλες επιφάνειες κα μεγάλα πλακίδια, ακόμα και χωρίς εφαρμογή πίεσης. Συνιστάται και για υγρούς χώρους. (μπάνια)

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Λειάνετε μηχανικά τις πορώδεις επιφάνειες, τις επιφάνειες από σκυρόδεμα ή γύψο. Προσέξτε τις ρωγμές πριν την τοποθέτηση.

Αναμίξτε με μπλέντερ σε αναλογία 25 κιλά κόλλας σε 7 λίτρα νερό για τουλάχιστο 4 λεπτά μέχρι ομοιογένειας. Η ποσότητα του νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη χρήση (πχ σε τοίχους). Για υγρή κόλλα αναμίξτε 25 κιλά κόλλας σε 8 λίτρα νερό. Εφαρμόστε την πάστα ομοιόμορφα στην επιφάνεια με κατάλληλη χτένα. Τοποθετήστε τα πλακίδια ασκώντας ισχυρή πίεση. Χρόνος εφαρμογής 30 λεπτά. Χρόνος διορθώσεων 15 λεπτά.

Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Θερμοκρασίες εφαρμογής: - 15 ° C / + 70 ° C (περιστασιακά).

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Κατανάλωση: Ελάχιστο 2,5 kg ανά m², ανάλογα με την επιφάνεια και τον τύπο των πλακιδίων.

Αποθηκεύστε σε ξηρό και κλειστό χώρο. Ευαίσθητη στην υγρασία.

Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 12 μήνες

Περιέχει τσιμέντο Portland



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού·

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις /συγκεντρώσεις σταγονιδίων

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και/πρόσωπο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 5kg/ Περιεχόμενο 25kg

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAR, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr