

GRENODECOR 236

Ματ ακρυλικό χρώμα για ξύλινες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες βάσεως νερού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Γρήγορο στέγνωμα. Ισχυρός εμποτισμός. Φυσική εμφάνιση του ξύλου. Κατάλληλο για ξύλινες επενδύσεις, πέργκολες, παράθυρα, παντζούρια και περιφράξεις.

Για χρωματικές εφαρμογές αναμίξτε με το ανάλογο χρώμα

Οδηγίες χρήσης: Προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια εφαρμογής λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και μέσα προστασίας.

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Απλώστε ομοιόμορφα το Grenodecor 236 με βούρτσα που έχει συνθετικές τρίχες, π.χ. βούρτσα βερνικιού Uni-Plus, ή εφαρμόστε με ψεκάσμο και εξομαλύνετε την επιφάνεια με πινέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών

Θερμοκρασία εφαρμογής μεγαλύτερη από 5 ° C. Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Χρόνος στεγνώματος: 1/2 ώρα (20 ° C, 65% υγρασία). Χρόνος επαναβαφής: περίπου 3 ώρες. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή μεγαλύτερες υγρασίες ο χρόνος ξήρανσης είναι μεγαλύτερος

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ε)Υ Προϊόντα χρώσης ξύλου εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.

Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 130 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <100g/l

Περιεχόμενο 2,5 L, 5 L, 10 L, 15 L

Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό χώρο. Προστατέψτε από παγετό. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες. Ανακυκλώστε μόνο τους τελείως κενούς περιέκτες. Απορρίψτε τα υγρά υπολείμματα σε ειδικό σημείο συλλογής χρωμάτων.

Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/ εκνεφώματα κατά τον ψεκάσμο

Περιέχει 1,2-βενζοισοθειαζολ3 (2 Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

“Προσοχή! Κατά τον ψεκάσμο μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.”.

Προφυλάξεις

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

UFI: 1300-S00U-D00K-GE16

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: RENOVAT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr