

DAUERSCHUTZLASUR 580

ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

Σατινέ βερνίκι ξύλου με μεγάλη αντοχή στον ήλιο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης: καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια εφαρμογής. Απομακρύνετε παλιά χρώματα. Για εξωτερικές επιφάνειες εμποτίστε με ειδικό υλικό. Γυαλοχαρτίστε πριν την εφαρμογή.

Αναμίξτε καλά πριν τη χρήση, εφαρμόστε 2-3 φορές, με ενδιάμεσο γυαλοχάρτισμα

Χρόνος στεγνώματος: 7 ώρες.

Επανάληψη της επάλειψης: την επόμενη μέρα.

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως με διαλυτικό.

Αποθηκεύστε σε δροσερό και προστατευμένο από παγετό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ε)Δ Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 400 g/l. (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος 400g/l

Περιεχόμενο **750 ml, 3 L**

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Μακριά από παιδιά

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.

Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: RENOVAΤ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr