

OMNIBIND TP

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ/ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ρητινούχο αστάρι προ επάλειψης απορροφητικών και ορυκτών υποστρωμάτων, βοηθά στην προσκόλληση, μειώνει την απορροφητικότητα υποστρωμάτων χωρίς διαλύτες για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Οδηγίες χρήσης: Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Εφαρμόστε ως έχει με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό. Αν απαιτείται επαναλάβετε την εφαρμογή σε νωπή ακόμα στρώση, μέχρι να κορεστεί το υπόβαθρο. Αποφύγετε την υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως. Μην εφαρμόζετε σε παγωνιά. Αναμίξτε με νερό (1:1) για πορώδη υποστρώματα και εφαρμόστε με πινέλο ή βούρτσα. Επαναλάβετε την εφαρμογή αν απαιτείται πριν στεγνώσει η πρώτη.

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(ζ)Υ Αστάρια. Οδηγία 2004/42/ ΕΕ Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 30 30g/l. (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II) Μέγιστη περιεκτικότητα τσε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος < g/l

Μακριά από παιδιά

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 1L, 3L, 10L, 15L

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ 210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr