

SILICONE omnikit

Σφραγιστικό σιλικόνης

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Στεγανοποιεί αρμούς και ραφές, εξαιρετική πρόσφυση ακρυλικά, ανθεκτικό στην υγρασία, τη θερμότητα, την ακτινοβολία UV, τα απορρυπαντικά. Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εκτός από φυσικές πέτρες, επιφάνειες με βιτουμίνα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Κάντε μια μικρή δοκιμή πρόσφυσης
Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Απομακρύνετε υπολείμματα σαπουνιού στην επιφάνεια εφαρμογής
Εφαρμόστε με το χέρι ή πιστόλι αέρα σε διάρκεια 10 λεπτών. Στο τέλος περάστε με υγρή από διάλυμα σαπουνιού σπάτουλα. Θερμοκρασίες εφαρμογής 5-35 ° C

Αφαιρέστε με αλκοόλη τα φρέσκα υπολείμματα. Μετά τη σκλήρυνση αφαιρέστε μηχανικά
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών. Καθαρίστε τα εργαλεία με αλκοόλη ή μηχανικά.

Μακριά από παιδιά

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 310 ml

Αποθηκεύστε στο αρχικό κλειστό φουίγγιο σε δροσερό και ξηρό μέρος σε θ=5-25°C. Αποθηκεύστε μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία. Μετά το άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

[Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr](mailto:info@renovat.gr)

SILICONE omnikit

Σφραγιστικό σιλικόνης

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Στεγανοποιεί αρμούς και ραφές, εξαιρετική πρόσφυση ακρυλικά, ανθεκτικό στην υγρασία, τη θερμότητα, την ακτινοβολία UV, τα απορρυπαντικά. Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εκτός από φυσικές πέτρες, επιφάνειες με βιτουμίνα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Κάντε μια μικρή δοκιμή πρόσφυσης
Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Απομακρύνετε υπολείμματα σαπουνιού στην επιφάνεια εφαρμογής
Εφαρμόστε με το χέρι ή πιστόλι αέρα σε διάρκεια 10 λεπτών. Στο τέλος περάστε με υγρή από διάλυμα σαπουνιού σπάτουλα. Θερμοκρασίες εφαρμογής 5-35 ° C

Αφαιρέστε με αλκοόλη τα φρέσκα υπολείμματα. Μετά τη σκλήρυνση αφαιρέστε μηχανικά
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών. Καθαρίστε τα εργαλεία με αλκοόλη ή μηχανικά.

Μακριά από παιδιά

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 310 ml

Αποθηκεύστε στο αρχικό κλειστό φουίγγιο σε δροσερό και ξηρό μέρος σε θ=5-25°C. Αποθηκεύστε μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία. Μετά το άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

[Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr](mailto:info@renovat.gr)

SILICONE omnikit

Σφραγιστικό σιλικόνης

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Στεγανοποιεί αρμούς και ραφές, εξαιρετική πρόσφυση ακρυλικά, ανθεκτικό στην υγρασία, τη θερμότητα, την ακτινοβολία UV, τα απορρυπαντικά. Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εκτός από φυσικές πέτρες, επιφάνειες με βιτουμίνα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Κάντε μια μικρή δοκιμή πρόσφυσης
Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Απομακρύνετε υπολείμματα σαπουνιού στην επιφάνεια εφαρμογής
Εφαρμόστε με το χέρι ή πιστόλι αέρα σε διάρκεια 10 λεπτών. Στο τέλος περάστε με υγρή από διάλυμα σαπουνιού σπάτουλα. Θερμοκρασίες εφαρμογής 5-35 ° C

Αφαιρέστε με αλκοόλη τα φρέσκα υπολείμματα. Μετά τη σκλήρυνση αφαιρέστε μηχανικά
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών. Καθαρίστε τα εργαλεία με αλκοόλη ή μηχανικά.

Μακριά από παιδιά

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 310 ml

Αποθηκεύστε στο αρχικό κλειστό φουίγγιο σε δροσερό και ξηρό μέρος σε θ=5-25°C. Αποθηκεύστε μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία. Μετά το άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

[Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr](mailto:info@renovat.gr)

SILICONE omnikit

Σφραγιστικό σιλικόνης

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Στεγανοποιεί αρμούς και ραφές, εξαιρετική πρόσφυση ακρυλικά, ανθεκτικό στην υγρασία, τη θερμότητα, την ακτινοβολία UV, τα απορρυπαντικά. Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εκτός από φυσικές πέτρες, επιφάνειες με βιτουμίνα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Κάντε μια μικρή δοκιμή πρόσφυσης
Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Απομακρύνετε υπολείμματα σαπουνιού στην επιφάνεια εφαρμογής
Εφαρμόστε με το χέρι ή πιστόλι αέρα σε διάρκεια 10 λεπτών. Στο τέλος περάστε με υγρή από διάλυμα σαπουνιού σπάτουλα. Θερμοκρασίες εφαρμογής 5-35 ° C

Αφαιρέστε με αλκοόλη τα φρέσκα υπολείμματα. Μετά τη σκλήρυνση αφαιρέστε μηχανικά
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών. Καθαρίστε τα εργαλεία με αλκοόλη ή μηχανικά.

Μακριά από παιδιά

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 310 ml

Αποθηκεύστε στο αρχικό κλειστό φουίγγιο σε δροσερό και ξηρό μέρος σε θ=5-25°C. Αποθηκεύστε μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία. Μετά το άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

[Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr](mailto:info@renovat.gr)