

PL 79 FLEX OMNICEM

Κόλλα πλακιδίων για πάχος έως 10mm

Το PL79 FLEX omnnicem είναι ειδική κόλλα πλακιδίων συνθετικής ρητίνης με βάση τσιμέντο Portland λευκά ή γκρι και προσεκτικά επιλεγμένα πρόσθετα.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων συνθετικής ρητίνης με βάση τσιμέντο Portland και πρόσθετα για τη συγκόλληση σκληρών και μεγαλύτερων τύπων πλακιδίων. Για τοίχους και δάπεδα, πέτρινες/ κεραμικές/ πήλινες/ πορσελάνινες επιφάνειες. Αδιάβροχη με καλή πρόσφυση ακόμα στα πιο σκληρά κεραμικά, απλή εφαρμογή. Πάχος στρώσης έως 10 mm. Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Λειάνετε τις απορροφητικές επιφάνειες. Προσέξτε τις ρωγμές πριν την τοποθέτηση.

Αναμίξτε με μπλέντερ σε αναλογία 25 κιλά κόλλας σε 8 λίτρα νερό για τουλάχιστο 4 λεπτά μέχρι ομοιογένειας. Εφαρμόστε την πάστα ομοιόμορφα στην επιφάνεια με κατάλληλη χτένα. Τοποθετήστε τα πλακίδια ασκώντας ισχυρή πίεση. Χρόνος εφαρμογής 30 λεπτά. Χρόνος διορθώσεων 15 λεπτά.

Θερμοκρασίες εφαρμογής: - 15 ° C / + 70 ° C (περιστασιακά).

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Κατανάλωση: Ελάχιστο 2,5 kg ανά m², ανάλογα με την επιφάνεια και τον τύπο των πλακιδίων.

Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Αποθηκεύστε σε ξηρό και κλειστό χώρο. Ευαίσθητη στην υγρασία.

Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 12 μήνες

Περιέχει τσιμέντο Portland



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού·

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Μακριά από παιδιά

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και/ πρόσωπο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 25kg

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

PL 79 FLEX OMNICEM

Κόλλα πλακιδίων για πάχος έως 10mm

Το PL79 FLEX omnnicem είναι ειδική κόλλα πλακιδίων συνθετικής ρητίνης με βάση τσιμέντο Portland λευκά ή γκρι και προσεκτικά επιλεγμένα πρόσθετα.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων συνθετικής ρητίνης με βάση τσιμέντο Portland και πρόσθετα για τη συγκόλληση σκληρών και μεγαλύτερων τύπων πλακιδίων. Για τοίχους και δάπεδα, πέτρινες/ κεραμικές/ πήλινες/ πορσελάνινες επιφάνειες. Αδιάβροχη με καλή πρόσφυση ακόμα στα πιο σκληρά κεραμικά, απλή εφαρμογή. Πάχος στρώσης έως 10 mm. Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Οδηγίες χρήσης:

Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Λειάνετε τις απορροφητικές επιφάνειες. Προσέξτε τις ρωγμές πριν την τοποθέτηση.

Αναμίξτε με μπλέντερ σε αναλογία 25 κιλά κόλλας σε 8 λίτρα νερό για τουλάχιστο 4 λεπτά μέχρι ομοιογένειας. Εφαρμόστε την πάστα ομοιόμορφα στην επιφάνεια με κατάλληλη χτένα. Τοποθετήστε τα πλακίδια ασκώντας ισχυρή πίεση. Χρόνος εφαρμογής 30 λεπτά. Χρόνος διορθώσεων 15 λεπτά.

Θερμοκρασίες εφαρμογής: - 15 ° C / + 70 ° C (περιστασιακά).

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Κατανάλωση: Ελάχιστο 2,5 kg ανά m², ανάλογα με την επιφάνεια και τον τύπο των πλακιδίων.

Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό

Αποθηκεύστε σε ξηρό και κλειστό χώρο. Ευαίσθητη στην υγρασία.

Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 12 μήνες

Περιέχει τσιμέντο Portland



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού·

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Μακριά από παιδιά

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και/ πρόσωπο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 25kg

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr