

BRILLUX ULTRASIL HP 1901

ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αδιάβροχο ματ πυριτικό χρώμα προσόψεων, υψηλής διαπνοής και καλυπτικότητας Για .εξωτερική χρήση

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Καθαρίστε σχολαστικά και στεγνώστε την επιφάνεια. Κατάλληλο για κάθε ορυκτό υπόβαθρο όπως σοβάδες ,πέτρα, παλαιά ορυκτά ή πυριτικά χρώματα. Σε νέο σοβά χαμηλής απορροφητικότητας γίνεται προεπάλειψη, σε μια εφαρμογή (χρώμα: νερό: αστάρι 1803 (1:1:1)

Σε νέο σοβά υψηλής απορροφητικότητας γίνεται προεπάλειψη σε δύο εφαρμογές σε αναλογία (1:1:1), όταν ακόμα το πρώτο στρώμα είναι υγρό. Εφαρμόζετε 2 φορές με πινέλο ή ρολό

Η επόμενη στρώση να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Σε περίπτωση μεγάλης απορροφητικότητας από το υπόστρωμα γίνεται πρόσμιξη στο χρώμα επιθυμίας (αστάρι 1803 1:1

Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με νερό

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Υποκατηγορία Α(γ)Υ Χρώμα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ=40 g/l, (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ II). Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος 25 g/l

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

Μακριά από παιδιά

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 15L

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr