

VELOSIT WP 120 (Συστατικό Β)
Σκληρυντικό

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Αναμίξτε το τσιμέντο VELOSIT 120 WP με το συστατικό Β με μηχανική ανάδευση (300-600 στροφές) σε αναλογίες 25kg : 8kg. Προσθέστε μέχρι 1 κιλό νερό για την επιθυμητή ρευστότητα. Απλώστε σε καθαρή και στεγνή πορώδη επιφάνεια με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού μέσα 45-60 λεπτά στους 20 °C

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής περισσότερο από 12 μήνες

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Μακριά από παιδιά

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο: 10lt (αν πωλούνται χωριστά)

Περιεχόμενο A + B: 20kg + 10lt (αν πωλούνται σαν ενιαία συσκευασία)

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

VELOSIT WP 120 (Συστατικό Β)
Σκληρυντικό

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Αναμίξτε το τσιμέντο VELOSIT 120 WP με το συστατικό Β με μηχανική ανάδευση (300-600 στροφές) σε αναλογίες 25kg : 8kg. Προσθέστε μέχρι 1 κιλό νερό για την επιθυμητή ρευστότητα. Απλώστε σε καθαρή και στεγνή πορώδη επιφάνεια με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού μέσα 45-60 λεπτά στους 20 °C

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής περισσότερο από 12 μήνες

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Μακριά από παιδιά

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο: 10lt (αν πωλούνται χωριστά)

Περιεχόμενο A + B: 20kg + 10lt (αν πωλούνται σαν ενιαία συσκευασία)

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

VELOSIT WP 120 (Συστατικό Β)
Σκληρυντικό

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Αναμίξτε το τσιμέντο VELOSIT 120 WP με το συστατικό Β με μηχανική ανάδευση (300-600 στροφές) σε αναλογίες 25kg : 8kg. Προσθέστε μέχρι 1 κιλό νερό για την επιθυμητή ρευστότητα. Απλώστε σε καθαρή και στεγνή πορώδη επιφάνεια με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού μέσα 45-60 λεπτά στους 20 °C

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής περισσότερο από 12 μήνες

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Μακριά από παιδιά

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο: 10lt (αν πωλούνται χωριστά)

Περιεχόμενο A + B: 20kg + 10lt (αν πωλούνται σαν ενιαία συσκευασία)

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr

VELOSIT WP 120 (Συστατικό Β)
Σκληρυντικό

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Αναμίξτε το τσιμέντο VELOSIT 120 WP με το συστατικό Β με μηχανική ανάδευση (300-600 στροφές) σε αναλογίες 25kg : 8kg. Προσθέστε μέχρι 1 κιλό νερό για την επιθυμητή ρευστότητα. Απλώστε σε καθαρή και στεγνή πορώδη επιφάνεια με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού μέσα 45-60 λεπτά στους 20 °C

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής περισσότερο από 12 μήνες

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Μακριά από παιδιά

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο: 10lt (αν πωλούνται χωριστά)

Περιεχόμενο A + B: 20kg + 10lt (αν πωλούνται σαν ενιαία συσκευασία)

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr