

Κατάλληλο για τοιχοποιία, φυσική πέτρα και σκυρόδεμα, επικαλύψεις, στεγανοποίηση, επιστρώσεις με αντοχή στη διάβρωση
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες. Τρίψτε την επιφάνεια με αμμοβολή ή με υψηλή πίεση νερού για να απομακρύνετε όλες τα υλικά που μπορεί να εμποδίσουν την προσκόλληση.

Για ελαστικό επίχρισμα: 25 kg VELOSIT WP 124 με 8 kg VELOSIT WP 124 B. Προσθέστε έως 1kg νερό

Για ημι-ελαστικό επίχρισμα: 25kg VELOSIT WP 124 με 4 kg VELOSIT WP 124 B. Προσθέστε έως 1,5-2,5 kg νερό

Ανακατέψτε με χαμηλή ταχύτητα (300-600 στροφές) μέχρι ομοιογένειας.

Εφαρμόστε το μίγμα με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού. Χρόνος σκλήρυνσης: 45-60 λεπτά στους 23 °C.

Μετά σκληραίνει.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περιέχει Τσιμέντο PORTLAND, Θειοαργίλικό ασβέστιο clinker

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(Ι)/Υ. Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 140 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <140g/l

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Μακριά από παιδιά

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι..

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 25kg (εφόσον πωλούνται χωριστά)

Περιεχόμενο A + B: 25kg + 8kg (αν πωλούνται σαν ενιαία συσκευασία)

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής περισσότερο από 12 μήνες

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr,

Web: www.renovat.gr

Κατάλληλο για τοιχοποιία, φυσική πέτρα και σκυρόδεμα, επικαλύψεις, στεγανοποίηση, επιστρώσεις με αντοχή στη διάβρωση
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες. Τρίψτε την επιφάνεια με αμμοβολή ή με υψηλή πίεση νερού για να απομακρύνετε όλες τα υλικά που μπορεί να εμποδίσουν την προσκόλληση.

Για ελαστικό επίχρισμα: 25 kg VELOSIT WP 124 με 8 kg VELOSIT WP 124 B. Προσθέστε έως 1kg νερό

Για ημι-ελαστικό επίχρισμα: 25kg VELOSIT WP 124 με 4 kg VELOSIT WP 124 B. Προσθέστε έως 1,5-2,5 kg νερό

Ανακατέψτε με χαμηλή ταχύτητα (300-600 στροφές) μέχρι ομοιογένειας.

Εφαρμόστε το μίγμα με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού. Χρόνος σκλήρυνσης: 45-60 λεπτά στους 23 °C.

Μετά σκληραίνει.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περιέχει Τσιμέντο PORTLAND, Θειοαργίλικό ασβέστιο clinker

Υποκατηγορία ΠΟΕ Α(Ι)/Υ. Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 140 g/l (Οδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <140g/l

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Μακριά από παιδιά

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι..

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό..

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

Περιεχόμενο 25kg (εφόσον πωλούνται χωριστά)

Περιεχόμενο A + B: 25kg + 8kg (αν πωλούνται σαν ενιαία συσκευασία)

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως σε θ=5-35°C. Χρόνος ζωής περισσότερο από 12 μήνες

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

Υπεύθυνος διάθεσης RENO VAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr,

Web: www.renovat.gr