

# NanoSafe HydroStop WS 10

Αδιαβροχοποιητικό γαλάκτωμα σιλικόνης

Υδρόφοβο, μη ορατό, βάσεως νερού, διαπνέον, ανθεκτικό σε ακτινοβολίες για δάπεδα και προσόψεις από μπετόν, πέτρα, κεραμικό

Αδιαβροχοποιεί τριχοειδείς ρωγμές έως 0,3 mm.

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης: Έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό, μαλακό πινέλο, ψεκασμό. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά την επιφάνεια εφαρμογής. Απομακρύνετε ίχνη από χρώματα, κάπνα, αιθάλη, άγνη ή μύκητες Κατά την εφαρμογή να μην είναι εκτεθειμένη στον ήλιο και σε ισχυρό άνεμο. Καλύψτε παρακείμενες επιφάνειες και φυτά.

ΔΑΠΕΔΑ: Ρίξτε το υλικό απευθείας στο δάπεδο και απλώστε με λάστιχο τζαμιών. Μαζέψτε την περίσσεια με σφουγγάρι μέσα σε 5-10 λεπτά πριν πήξει.

ΠΡΟΣΩΨΕΙΣ: Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα για μικρές επιφάνειες ή με ψεκασμό για μεγαλύτερες επιφάνειες το υλικό αδιάλυτο, από κάτω προς τα επάνω, από κοντινή απόσταση, μέχρι κορεσμού («δάκρυσμα»). Προστατέψτε από τη βροχή για 3 ώρες κατ'ελάχιστο.

Χρόνος πήξεως 1 ώρα. Χρόνος στεγάνωσης: 1 ώρες. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες 1 ή 2 φορές ακόμα. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως με νερό. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατέψτε από τον παγετό. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες.

Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/ εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Περιεχόμενο **1 lit**

Περιεχόμενο **5 lit**

Περιεχόμενο **10 lit**

Περιεχόμενο **25 lit**

Περιέχει 5-χλωρο-2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: RENOVALT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: [www.renovat.gr](http://www.renovat.gr)

# NanoSafe HydroStop WS 10

Αδιαβροχοποιητικό γαλάκτωμα σιλικόνης

Υδρόφοβο, μη ορατό, βάσεως νερού, διαπνέον, ανθεκτικό σε ακτινοβολίες για δάπεδα και προσόψεις από μπετόν, πέτρα, κεραμικό

Αδιαβροχοποιεί τριχοειδείς ρωγμές έως 0,3 mm.

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης: Έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό, μαλακό πινέλο, ψεκασμό. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά την επιφάνεια εφαρμογής. Απομακρύνετε ίχνη από χρώματα, κάπνα, αιθάλη, άγνη ή μύκητες Κατά την εφαρμογή να μην είναι εκτεθειμένη στον ήλιο και σε ισχυρό άνεμο. Καλύψτε παρακείμενες επιφάνειες και φυτά.

ΔΑΠΕΔΑ: Ρίξτε το υλικό απευθείας στο δάπεδο και απλώστε με λάστιχο τζαμιών. Μαζέψτε την περίσσεια με σφουγγάρι μέσα σε 5-10 λεπτά πριν πήξει.

ΠΡΟΣΩΨΕΙΣ: Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα για μικρές επιφάνειες ή με ψεκασμό για μεγαλύτερες επιφάνειες το υλικό αδιάλυτο, από κάτω προς τα επάνω, από κοντινή απόσταση, μέχρι κορεσμού («δάκρυσμα»). Προστατέψτε από τη βροχή για 3 ώρες κατ'ελάχιστο.

Χρόνος πήξεως 1 ώρα. Χρόνος στεγάνωσης: 1 ώρες. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες 1 ή 2 φορές ακόμα. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως με νερό. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατέψτε από τον παγετό. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες.

Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/ εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Περιεχόμενο **1 lit**

Περιεχόμενο **5 lit**

Περιεχόμενο **10 lit**

Περιεχόμενο **25 lit**

Περιέχει 5-χλωρο-2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: RENOVALT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: [www.renovat.gr](http://www.renovat.gr)

# NanoSafe HydroStop WS 10

Αδιαβροχοποιητικό γαλάκτωμα σιλικόνης

Υδρόφοβο, μη ορατό, βάσεως νερού, διαπνέον, ανθεκτικό σε ακτινοβολίες για δάπεδα και προσόψεις από μπετόν, πέτρα, κεραμικό

Αδιαβροχοποιεί τριχοειδείς ρωγμές έως 0,3 mm.

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης: Έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό, μαλακό πινέλο, ψεκασμό. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά την επιφάνεια εφαρμογής. Απομακρύνετε ίχνη από χρώματα, κάπνα, αιθάλη, άγνη ή μύκητες Κατά την εφαρμογή να μην είναι εκτεθειμένη στον ήλιο και σε ισχυρό άνεμο. Καλύψτε παρακείμενες επιφάνειες και φυτά.

ΔΑΠΕΔΑ: Ρίξτε το υλικό απευθείας στο δάπεδο και απλώστε με λάστιχο τζαμιών. Μαζέψτε την περίσσεια με σφουγγάρι μέσα σε 5-10 λεπτά πριν πήξει.

ΠΡΟΣΩΨΕΙΣ: Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα για μικρές επιφάνειες ή με ψεκασμό για μεγαλύτερες επιφάνειες το υλικό αδιάλυτο, από κάτω προς τα επάνω, από κοντινή απόσταση, μέχρι κορεσμού («δάκρυσμα»). Προστατέψτε από τη βροχή για 3 ώρες κατ'ελάχιστο.

Χρόνος πήξεως 1 ώρα. Χρόνος στεγάνωσης: 1 ώρες. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες 1 ή 2 φορές ακόμα. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως με νερό. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατέψτε από τον παγετό. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες.

Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/ εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Περιεχόμενο **1 lit**

Περιεχόμενο **5 lit**

Περιεχόμενο **10 lit**

Περιεχόμενο **25 lit**

Περιέχει 5-χλωρο-2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: RENOVALT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: [www.renovat.gr](http://www.renovat.gr)

# NanoSafe HydroStop WS 10

Αδιαβροχοποιητικό γαλάκτωμα σιλικόνης

Υδρόφοβο, μη ορατό, βάσεως νερού, διαπνέον, ανθεκτικό σε ακτινοβολίες για δάπεδα και προσόψεις από μπετόν, πέτρα, κεραμικό

Αδιαβροχοποιεί τριχοειδείς ρωγμές έως 0,3 mm.

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης: Έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό, μαλακό πινέλο, ψεκασμό. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά την επιφάνεια εφαρμογής. Απομακρύνετε ίχνη από χρώματα, κάπνα, αιθάλη, άγνη ή μύκητες Κατά την εφαρμογή να μην είναι εκτεθειμένη στον ήλιο και σε ισχυρό άνεμο. Καλύψτε παρακείμενες επιφάνειες και φυτά.

ΔΑΠΕΔΑ: Ρίξτε το υλικό απευθείας στο δάπεδο και απλώστε με λάστιχο τζαμιών. Μαζέψτε την περίσσεια με σφουγγάρι μέσα σε 5-10 λεπτά πριν πήξει.

ΠΡΟΣΩΨΕΙΣ: Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα για μικρές επιφάνειες ή με ψεκασμό για μεγαλύτερες επιφάνειες το υλικό αδιάλυτο, από κάτω προς τα επάνω, από κοντινή απόσταση, μέχρι κορεσμό («δάκρυσμα»). Προστατέψτε από τη βροχή για 3 ώρες κατ'ελάχιστο.

Χρόνος πήξεως 1 ώρα. Χρόνος στεγάνωσης: 1 ώρες. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες 1 ή 2 φορές ακόμα. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως με νερό. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατέψτε από τον παγετό. Κλείστε ερμητικά τους περιέκτες.

Μην αναπνέετε τα σταγονίδια/ εκνεφώματα κατά τον ψεκασμό

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.

Περιεχόμενο **1 lit**

Περιεχόμενο **5 lit**

Περιεχόμενο **10 lit**

Περιεχόμενο **25 lit**

Περιέχει 5-χλωρο-2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: RENOVALT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: [www.renovat.gr](http://www.renovat.gr)